



MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 20.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Mafell PSS 3100 SE Platten-Sägesystem

Bestell- und Artikelnummer: 916220


Fuxpreis CHF 3'385.00

inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

- Die PSS 3100 SE von MAFELL ist die weltweit erste selbstfahrende und dabei mobile Plattensäge.
- Einzigartige Konstruktionsmerkmale sorgen dafür, dass beim Arbeiten kaum Staub austritt. Die PSS 3100 SE verfügt über eine innovative Sägeblatt-Vollverkleidung. In Verbindung mit dem integrierten Absaugkanal und dem S 50 M werden Staubpartikel fast vollständig abgesaugt.
- Mit dem neu entwickelten Diamantsägeblatt von MAFELL ist die PSS 3100 SE zum Schneiden zementgebundener Werkstoffe wie Faserzement-Platten geeignet.
- Eine Vollwellenelektronik mit Drehzahleinstellung und Sanftanlauf erhöht die Sicherheit und ermöglicht eine Anpassung der Drehzahl an verschiedene Werkstoffe, wie z. B. Kunststoff, Faserzement-Platten oder Aluminium. Ebenso ermöglicht die Elektronik eine konstante Drehzahl unter Last und schützt die Maschine vor Überlastung.



Einsatzgebiet

- Bearbeitung und Zuschnitte von Plattenwerkstoffen (z. B. Holzrahmenbau)
- Materialeinsatz z. B.: Zementfaserplatten, Gipsfaserplatten, Kunststoff, OSB, Fassadenplatten, Trespa

Vorteile

- Nachsetzanschlag für Plattenformate über 3100 mm.
- Geeignet für Eintauchschnitte durch den MAFELL-FLIPPKEIL
- Wesentliche Preis- und Handlingsvorteile gegenüber stationären Plattensägen.
- Die Führungsschiene kann schnell und einfach geteilt werden - ganz wichtig z. B. für den Transport.
- Mit Vorritzfunktion - für perfekt ausrissfreie Schnitte.

Technische Daten

- Nennaufnahme 1490 W
- Universal-Motor 230 V / 50 Hz
- Schnitttiefe 0 - 45 mm
- Schnittlänge 3100 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 0.07 - 0.34 m/s
- Nennleerlaufdrehzahl 2600 - 5200 min⁻¹
- Gewicht 18.3 kg

Standard-Ausrüstung

- Sägeblatt-HM 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, für u; Best. Nr. 092533
- Sechskantschlüssel 5 mm
- Anschlussleitung 5 m