



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 19.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Bosch Professional GSB 24-2 Schlagbohrmaschine

Bestell- und Artikelnummer: 060119C831

Listenpreis CHF 271.80

Fuxpreis CHF 231.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

2-Gang-Schlagbohrmaschine mit KickBack Control für härtesten Einsatz

- 1.100-Watt-Hochleistungsmotor und hohes Drehmoment für die meisten schweren Anwendungen
- Mit KickBack Control für erhöhten Anwenderschutz
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer

Die kabelgebundene GSB 24-2 Professional ist eine 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit KickBack Control für härtesten Einsatz. Mit dem 1.100-Watt-Hochleistungsmotor und dem hohen Drehmoment eignet sie sich ideal für die meisten schweren Anwendungen. Erhöhter Anwenderschutz durch KickBack Control. Ausgestattet mit einem robusten Metallgetriebegehäuse ist diese Schlagbohrmaschine extrem robust für eine lange Lebensdauer.

Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrarbeiten in Beton, Stein und Mauerwerk. Es ist kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 16 Cyl Professional.

Die GSB 24-2 Professional verfügt über Funktionen wie Autolock, Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl.



Technische Daten

- Nenneingangsleistung 1'100 W
- Abgabeleistung 630 W
- Leerlaufdrehzahl 0 – 900 / 3.000 U/min
- Nenndrehzahl 580 / 1.900 min⁻¹
- Nenndrehmoment 9,6 / 3,2 Nm
- Drehmoment, max. 40,0 / 14,5 Nm
- Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl 0 – 15.300 / 51.000 bpm
- Bohrfutterspannbereich, min./max. 1,5 – 13 mm
- Werkzeugabmessungen (Breite) 90 mm
- Werkzeugabmessungen (Länge) 335 mm
- Werkzeugabmessungen (Höhe) 220 mm
- Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) 404 x 440 x 119 mm
- Bohrfutter, Ausführung 13-mm-Schnellspannbohrfutter
- Gewicht 2.9 kg

Bohrbereich

- Bohr-Ø Beton 22 / 13 mm
- Bohr-Ø Holz 40 / 25 mm
- Bohr-Ø Stahl 16 / 8 mm
- Bohr-Ø Mauerwerk 24 / 16 mm

Standard-Ausrüstung

- Schnellspannbohrfutter 13 mm
- Zusatzhandgriff
- Tiefenanschlag 210 mm
- L-Case