



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Eibenstock DSS 35 M IP Nass- und Trockensauger

Bestell- und Artikelnummer: 09919000

Listenpreis CHF 1'362.06

Fuxpreis CHF 1'090.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Anwendung:

- Absaugen von Arbeitsstäuben (trocken) und Arbeitsschlämmen (nass)

Merkmale:

- Automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung - reinigt die Filter permanent während des Saugbetriebs ohne Unterbrechung des Saugstroms - Erhöhung der Standzeit der Filter, Reduzierung von Zeit und Kosten
- Druckdifferenzüberwacht
- BGIA-Staubkategorie M
- 300 g Krafeinwirkung auf die Filter während der Abreinigung, auch perfekt geeignet für Gipsstaub
- Konstant hoher Luftstrom, auch während der Abreinigung
- Elektronisch geregelter Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung, Nachlauf
- Geräter Steckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Volumenstromanzeige - optische und akustische Überwachung der Saugleistung
- Volumenstromüberwachung auf unterschiedliche Schlauchdurchmesser einstellbar
- Gleichbleibend hoher Volumenstrom - Erhöhung der Standzeit der Filter, Reduzierung von Zeit und Kosten
- Diffusor - vermeidet Aufwirbelung der Abluft
- Wassererkennung mit Sensorabschaltung
- Zwei Polyesterfilterkassetten - gute Filterwirkung, langlebig, einfach abzureinigen
- Filteroberfläche 8.600 cm² - hohe konstante Saugleistung
- Neues Design mit stabilen Verschlüssen welche bündig mit dem Gehäuse liegen
- Spezial-Kunststoffbehälter - sehr standsicher durch tiefliegenden Schwerpunkt, leichte Entleerung
- Spezieller Plastikbeutel für staubarme Entsorgung - Transportverschluss durch Verschlussstopfen
- Ablagefläche für Zubehör oder Maschinen
- Schlauchfixierung am Kunststoffbehälter mit Bajonettverschluss und Drehausgleich
- Schlauchenden zusammensteckbar - einfache Schlauchverlängerung, staubfreier Transport
- Tragegriff mit ausklappbarem Kabelhaken und Schlauchaufwicklung



Technische Daten

- Leistungsaufnahme max. 1.600 W
- Nennspannung 230 V
- Behältervolumen (brutto) 35 l
- Staubvolumen (netto) 25 l
- max. Luftstrom 75 l/s

- max. Unterdruck 280 mbar
- Gewicht 15 kg

Standard-Ausrüstung

- im Karton inkl. 5 m Saugschlauch (Ø 35 mm), Universaladapter, Grobschmutzbodendüse, Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Saugrohre (Kunststoff), Zubehöralterung, Entsorgungssack