



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 02.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Flex GDE 10 Set Thermo-Jet Beton Wand-Deckenschleifer Giraffe®

Bestell- und Artikelnummer: 504-211

Listenpreis CHF 1'849.12

Fuxpreis CHF 1'479.00

inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

- Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten
- Ausgestattet mit innovativem Wechselkopf-System mit Randnah-Segment. Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen
- Leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf
- Zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle. Seit Jahrzehnten bewährte „FLEX Technik“. Durch dieses Konstruktionsprinzip wird das Gewicht am Kopf der Giraffe® auf ein Minimum reduziert. Das erleichtert die Handhabung.
- Kardanisch gelagerter Schleifkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken.
- Die effektive Absaugung sorgt für staubarmes Arbeiten
- Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr
- Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- Sehr flexibel durch eine optionale Verlängerung (Zubehör) um 500 mm für große Raumhöhen, werkzeuglos montierbar
- Die Bearbeitung von sehr großen Flächen und Raumhöhen bis 3,40 m ist durch den optionalen Einsatz des GM 340 möglich
- Mit dem innovativen, textilen Transportsystem lassen sich Maschine und Zubehör mühelos transportieren. Die Giraffe® muss nicht montiert werden, sondern ist sofort einsatzbereit
- Schleifteller für den Grobschliff mit hoher Abtragsleistung zum Schleifen, Reduzieren/Egalisieren von Schalungs-Unebenheiten, Sinterschichten, Anstriche, Kleberreste, Thermoplast, Graffiti, Algen und andere Verunreinigungen. Mit FLEX Formflansch.



Technische Daten

- Leistungsaufnahme 1010 Watt
- Leistungsabgabe 590 Watt
- Leerlaufdrehzahl DGH-R 5800 - 8700 / min
- Leerlaufdrehzahl DSH-R 1700 - 2500 / min
- Schleifscheibendurchmesser 150 mm
- Werkzeugaufnahme 28 mm Ø
- Neigungswinkel am Kopf 100 °
- Länge 1490 mm

- Kabellänge 4.0 m
- Gewicht ohne Kopf 3.6 kg

Standard-Ausrüstung

- Diamantschleifteller Thermo-Jet
- Segmentschleifkopf DGH-R
- Segmentschleifkopf DSH-R
- Clip-Schnellspannring SH-FC 32
- Transporttasche