



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 05.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Flex VAC 800-EC Air Protect 14 Kit Luftreiniger

Bestell- und Artikelnummer: 501-328

Listenpreis CHF 1'970.78

**Fuxpreis CHF 1'577.00**

inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

### Beschreibung

Luftreiniger mit HEPA-14 Filter

- Die HEPA 14 Filter des FLEX Luftreinigers filtern bis zu 99,995% an Viren- und Bakterienpartikeln zwischen 0,2µm und 0,3µm aus der Raumluft. Somit wird das Infektionsrisiko mit Covid-19 effektiv und deutlich gesenkt
- Virenbelastete Aerosole, Bakterien, Stäube sowie Pollen werden bekämpft. Das sorgt nicht nur für ein gesünderes Raumklima, es reduziert auch den Virenanteil in der Raumluft auf ein Minimum
- Zur Luftreinhaltung bei Sanierungs- und Rückbauten in "Schwarz-Bereichen". Zum Schutz der Anwender werden lungengängige Feinstäube aus der Luft gefiltert unter Verwendung von Grob-, Fein-, M/H-Filter sowie Aktivkohlefilter
- Stäube werden direkt am Ort der Entstehung abgesaugt. Durch Installation von mobilen Kunststoffwänden und Schleusen lässt sich ein Unterdruck erzielen, so wird vermieden, dass Stäube sich außerhalb des Arbeitsbereiches ausbreiten
- Volumenstromüberwachung und regelbare VolumenstromEinstellung über Drehschalter. Somit kann der erforderliche Unterdruck frei justiert und dem Arbeitsumfeld angepasst werden
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Geringes Arbeitsgeräusch, mit Nachtfunktion
- Kompakte Bauweise, leichtestes Gerät seiner Klasse mit 125 Ø mm Abluftsystem
- Hoher Air-Flow



### Technische Daten

- Leistungsaufnahme 170 Watt
- Leerlaufdrehzahl 0 - 3930 min-1
- Max. Volumenstrom 544 m³/h
- Filterfläche H13 > 7.26 m²
- Absicherung 10 VA
- Luftauslass Ø 125 mm
- Staubklasse M
- Schalldruckpegel 1 m, 58 dB(A)
- Kabellänge 3.5 m
- Abmessung (L x B x H) 373 x 400 x 508 mm
- Gewicht 7.2 kg

### Standard-Ausrüstung

- HEPA Filter H14
- HEPA Filter H13

- 10 Vorfiltermatten G3
- Grobfilter G4
- Schlauch SH 125 x 5m C
- Türschleuse DL 2.3 x 1.3m PP