



MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 21.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Mafell KSS 80 Ec / 370 Kappschienen-Säge

Bestell- und Artikelnummer: 918520

Fuxpreis CHF 1'527.00

inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 25.00

Beschreibung

- Bei der Kappschienen-Säge KSS 80 Ec / 370 von MAFELL trifft Kraft und Präzision auf Anwenderfreundlichkeit und Ergonomie. Diese Eigenschaften verschmelzen in der Maschine zu einem einzigartigen System.
- Die Säge wird nach dem Schnitt automatisch in die Ausgangsposition zurückgezogen und bietet bei voller Schnitttiefe eine maximale Schnittlänge von 370mm.
- Geballte Power und hoher Drehmoment haben einen Namen: CUPREX der Hochleistungsmotor mit leistungs-optimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl der KSS 80 Ec / 370 stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden.
- Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig - der FLIPPKEIL bietet Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.



Einsatzgebiet

- Kappschnitte mit Führungseinrichtung
- Längs- und Querschnitte
- Tauch- und Ausschnitte
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dämmstoff, Türen, Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen

Vorteile

- Mit nur einem Handgriff kann die Schnitttiefe eingestellt und arretiert werden.
- Die gummierte Unterseite hält die Kappschienen-Säge sicher auf dem Material und schützt die Werkstück-Oberfläche vor Beschädigungen.
- Durch den Schnellverschluss kann die Maschine mit nur einem Handgriff von der Führungseinrichtung getrennt werden. Somit ist sie auch als separate Handkreissäge mit allen Funktionen der MAFELL KSP-Serie einsetzbar.

Technische Daten

- Nennaufnahme 2300 W
- Universal-Motor 230 V / 50 Hz
- Nennleerlaufdrehzahl 2250 – 4400 min⁻¹
- Schnitttiefe mit Schiene bei 0° 0 - 82 mm
- Schnitttiefe mit Schiene bei 45° 0 - 55.5 mm
- Schnitttiefe ohne Schiene bei 0° 0 - 88 mm
- Schnitttiefe bei 60° 0 - 38,5 mm

- Schwenkbereich 0 - 60 °
- Schnittlänge 370 mm
- Winkelschnitte -60 - +50 °
- Gewicht mit Schiene 8.3 kg

Standard-Ausrüstung

- Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ, für Längsschnitte in Holz
- Parallelanschlag
- Absaugstutzen
- Sechskantschlüssel 5 mm
- Führungseinrichtung L, max. Schnittlänge 370 mm
- Anschlussleitung 5 m