MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 01.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!


Mafell Zimmerei - Handkreissäge Mafell MKS 185 Ec - CH

Bestell- und Artikelnummer: 924820


Fuxpreis CHF 4'755.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00
(Fixpreis Aktion 21%)

Beschreibung




- Die Einzige ihrer Klasse: Hochbelastbarer 3000 Watt Motor für extreme 185 mm Schnittleistung!
- Für optimales Handling und bessere Kontrolle ist die Zimmerei-Handkreissäge mit Sanftanlauf, konstanter Drehzahl unter Last, Drehzahlabsenkung und Überlastschutz ausgestattet.
- Das leicht bedienbare Anschlagsystem, die geringe Lärmemission sowie die fernbedienbare Pendelschutzhaube erleichtern deutlich Ihre Arbeit.
- Die leichtgängige Höhenverstellung mit sehr gut ablesbarer Skalierung und eine effektive Bremse stehen für einwandfreie Schnittergebnisse und optimale Bedienersicherheit.



Einsatzgebiet

- Quer- und Längsschnitte
- Schrägschnitte bis 60°
- Allgemeine Abbundarbeiten
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Leimbinder, Dämmstoff, Sandwichplatten

Vorteile



- Mit CUprex Hochleistungsmotor
- Einzigartiges Verhältnis - zwischen maximaler Stabilität und minimalem Gewicht.
- Hoher Qualitätsstandard - bedeutet für Sie: geringere Maschinenkosten und längere Lebensdauer.
- Konstanter Risszeiger für 0° bis 60° - durch exakten Drehpunkt, der auf der Unterseite der Grundplatte liegt.

Technische Daten

- Schnitttiefe 105 - 185 mm
- Schnitttiefe bei 45° 74 - 131 mm
- Schnitttiefe bei 60° 53 - 93 mm
- Schwenkbereich 0 - 60 °
- Nennleerlaufdrehzahl 1400 - 1700 1/min
- Nennaufnahme 3000 Watt
- Gewicht 16,1 kg

- Universal-Motor 230 V / 50 Hz

Standard-Ausrüstung

- Sechskantschlüssel 6 mm; Best. Nr. 093081
- Sägeblatt-HM 450 x 2,5/4,2 x 30 mm, Z 20, WZ; Best. Nr. 092536
- Parallelanschlag
- Anschlussleitung 10 m; Best. Nr. 087612