



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 19.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Flex VCE 22 L MC 2x18.0 Akku-Sicherheitssauger Klasse L

Bestell- und Artikelnummer: 531-637

Listenpreis CHF 673.58

Fuxpreis CHF 539.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

- Überzeugt durch Leistung mit 2 x 18 V Akku-Packs. Luftstrom und Laufzeit sind für den Einsatz mit der „Giraffe“ optimiert, d.h. der Luftstrom sinkt nicht unter 1400 Liter Luft pro Minute und sorgt für staubfreies Arbeiten
- Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- Eco-Mode, verlängert die Batterielaufzeit auf bis zu 52 Minuten bei einem max. Unterdruck 12.000 Pa, Boost-Mode Batterielaufzeit 30 Minuten
- Handlicher und kompakter Sauger, einfach zu handhaben und leicht zu transportieren
- Durch Betätigung der manuellen Filterabreinigung wird das Filterelement durch einen gezielten Luftstoß von abgelagertem Staub befreit
- Der Sanftanlauf vermeidet Spannungsspitzen beim Start des Saugers und die Abschaltverzögerung (5 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch
- Ausgestattet mit einem Filtersack aus hochreißfestem Vlies für eine optimale Befüllung. Die abgesaugten Stäube lassen sich problemlos entsorgen
- Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkbaren Lenkrollen
- Akkufach selbstschließend, schützt die Batterien vor Schmutz und Feuchtigkeit
- Sicherheitssauger Klasse L, geeignet für alle Stäube mit AGW-Werten > 1 mg/m³
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks.



Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Max. Volumenstrom 2300 l/min
- Max. Unterdruck 15200 Pa
- Filterfläche 3000 qcm
- Behältervolumen 21 l
- Schlauchlänge 4 m
- Anzahl der Saugmotoren 1 Stück
- Abmessung (L x B x H) 375 x 392 x 530 mm
- Gewicht ohne Akku 7.2 kg

Standard-Ausrüstung

- Saugschlauch mit Nebenluftregelung SH-C 32x4m NL (445037)
- Adapter SAD-C D25-32 AS (445029)