Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch
MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 29.10.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!


Hegner TBS 500 IRS Bandschleifmaschine

Bestell- und Artikelnummer: 066 06 000CH

Listenpreis CHF 2'455.90

Fuxpreis CHF 2'333.00

inklusive 8.1% MwSt
Frankolieferung



Beschreibung

Flexibler Bandschleifer für Holz- und Metallwerkstücke mit Schleiflänge bis zu 530 mm, der Winkelschliffe und Innenrundschliffe kompakt und sicher ermöglicht. Durchschleifen von Langmaterial möglich. Mit der Tischbandschleifmaschine TBS 500 IRS setzt Hegner neue Massstäbe im Bezug auf:

- Sicherheit
- Bedienfreundlichkeit
- Einsatzmöglichkeiten

Beschreibung:

- Die Schleifeinheit ist neigbar von der horizontalen bis zur vertikalen Lage. Eine grosse Skala gestattet eine exakte Einstellung des Winkels von 0° bis 90°.
- Möglichkeit zum Durchschleifen von Langmaterial.
- Die Tischschleifmaschine besitzt ein geschlossenes Gehäuse, damit ist die Antriebs- und Umlenkrolle, das Schleifband, welches auf einer graphitbeschichteten Schleifauflage läuft, komplett abgedeckt.
- Konvexe Bandrollen sorgen für einen exakten Lauf des Schleifbandes.
- Eine aus Grauguss gefertigte Spanngabel garantiert eine exakte Bandlaufjustierung.
- Motor in Wechselstromausführung 230 V.
- Der eloxierte Schleiftisch ist in der Höhe und zum Schleifband (geführt in sechs Kugellagern) verstellbar, dadurch kann auch bei geschwenkter Schleifeinheit das Schleifband voll ausgenutzt werden.
- Mit der Innenrundschleifeinrichtung können Rundungen aussen und innen mit auswechselbaren Schleifwalzen von 30, 40 und 50 mm Durchmesser geschliffen werden.
- Maschine wird mit 3 m Kabel und Stecker anschlussfertig geliefert.
- 3 Jahre Garantie (ausgenommen Verschleissteile)

Technische Daten

- Schleifbandbreite 150 mm
- Schleifbandlänge 1600 mm
- Schleiftischgrösse 520 x 260 mm
- Bandgeschwindigkeit 14,6 m/sec
- Absaugstutzen Ø 100 mm
- Motor 230 V, 50 Hz, 1,3 kW / 1,8 PS
- Schleifhöhe IRS 60 mm
- Platzbedarf (L x B x H) 960 x 450 x 570 mm

Standard-Ausrüstung

- Gehrungsanschlag
- Längsanschlag
- Schleifzylinder 80 mm Lang (IRS)
- Schleifhülsen Korn 80 (IRS)
- Schleifband Korn 80