Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch
MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

- **Elektrowerkzeuge**
- **Rasenmäher**
- **Benzin-Geräte**
- **Kleingeräte**
- **Verkauf und Rep.**

PDF erstellt am: 01.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Flex OSE 2-70x198 18-EC Kompakter Akku-Schwingschleifer

Bestell- und Artikelnummer: 534-434

Listenpreis CHF 379.09

Fuxpreis CHF 303.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

Beschreibung



- Leichter, kompakter Einhand-Schwingschleifer, besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung für ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten
- Ideal zum Schleifen von gespachtelten Oberflächen auf Autoteilen bei Reparaturarbeiten. Zum Planschliff des Untergrundes und zur Vermeidung von Unebenheiten, bevor der Füller aufgetragen und eine Exzenterschleifmaschine verwendet wird
- E-Signal Schalter zur einfachen, sicheren Bedienung mit Schnell-Stopp Funktion verhindert ein Nachlaufen der Schleifplatte
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen
- Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahleinstellung
- Klett-Schleifplatte mit abgeschrägter Pad-Geometrie und Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel
- Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x3,5m AS (445.045)
- Integrierte Absaugung mit Staubfiltersack
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit FLEX 18,0 V/5,0/2,5 Ah Akkupacks.

Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Hub 2 mm
- Schleifplatte Länge 198 mm
- Schleifplatte Breite 70 mm
- Leerlaufhubzahl 12000 - 20000 1/min
- Leerlaufdrehzahl 6000 - 10000 1/min
- Anschlussdurchmesser Staubabsaugung Ø 27
- Abmessung LxBxH 238 x 75 x 140 mm
- Gewicht ohne Akkupack 1,12 kg

Standard-Ausrüstung

- Transportkoffer L-BOXX® (414093)
- Koffereinlage (534436)
- Staubsack (532093)
- Adapter, kurz (532094)
- Adapter, lang (532095)