MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

**Fux Elektrowerkzeuge GmbH**
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
**info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch**

• Elektrowerkzeuge
• Rasenmäher
• Benzin-Geräte
• Kleingeräte
• Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 01.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

# AMB Elektrik 530 FME Fräsmotor

Bestell- und Artikelnummer: 06082302

Listenpreis CHF 218.39

**Fuxpreis CHF 197.00**

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 9.00




## Beschreibung

Leistungsstarker Universalmotor mit 530 Watt – extrem robust und optimiert für vielseitigste Einsatzmöglichkeiten und NEU mit regelbarer Drehzahl
Zur Aufnahme in z.B.: CNC-Portale (Router), Oberfräsen, Fräsvorrichtungen, Bohrständer, Anwendungen mit biegsamen Wellen...
Schlankeste, gewichtsoptimierte Bauform für optimale Handhabung Edelstahl-Motorflansch mit Doppellagerung für höhere Fräskräfte - Aufnahme Ø 43 mm, sog. „Eurobund“.
Problemloser Fräserwechsel – einfach und schnell durch Spindelarretierung Die Elektronik ist durch einen kompletten Verguss perfekt gegen Staub und äußere Einflüsse geschützt für längere Lebenszeit – im Vergleich hierzu arbeiten andere Anbieter häufig mit ungeschützter Elektronik.
Original Kohlebürsten Made in Germany – mit integrierter Abschaltung. Damit wird verhindert, dass der Kollektor bei abgenutzter Kohle Schaden nimmt. Zusätzliche Silikonkissen zwischen Kohle und Anpressfeder sorgen für lange Standzeiten durch Vibrationsdämpfung. Die Spannzangen-Aufnahme entspricht der Original-Aufnahme von eh. Kress für Standard-Spannzangen – kompatibel zu nahezu allen Anbietern.
Leichtgewicht mit nur 1,3 kg. Außergewöhnlich schlanke Bauform für geringstmöglichen Platzbedarf beim Einbau und ergonomisch angenehmer Handhabung beim freien Einsatz z.B. als Geradschleifer o.a.

## Technische Daten

- Aufnahmeleistung 530 Watt
- Drehzahl 27000 $min^{-1}$
- Befestigung am Portal Spannhals 43 mm
- Spannzange Standard-8 mm
- Netzanschluss Netzanschluss 4 m
- Gewicht 1.4 kg

## Standard-Ausrüstung

- Standard Spannzange 8 mm
- Überwurfmutter
- Bedienungsanleitung
- Rundlaufprüfzertifikat.